

部品の寿命、異音防止には組み立て時の初期なじみ用。
二硫化モリブデンの微粒子を高濃度に配合。
なじみが1/2に短縮、カジリや発熱の防止。

LM-0801 ペーストスプレー



LM-0801
ペーストスプレー

- ・300ml
- ・スプレー缶
- ・6本×4箱
- ・2way Cap
- ・灰黒色

- 高粘度油に二硫化モリブデン及び各種添加剤を加え、初期なじみに大いに貢献します。
- 微粒子の二硫化モリブデンは、凹凸に付着し、金属同士の当たりをやわらげます。
- 0.05 ~ 0.09 という摩擦係数の低さなので、高い潤滑特性を発揮します。
- 高濃度に二硫化モリブデンが配合されていますので、高荷重性に優れています。

【使用例】

- エンジンのオーバーホール時、デフ、ミッションの組み立てに。
- ドリルの穴あけ用タッピングオイルとして。
- クラッチのリリース、レバー部に。
- その他各種組み立てに。



大東潤滑株式会社 

本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 12-8
東京営業所 TEL 03-3669-4511 FAX 03-3669-4516
大阪営業所 〒547-0056 大阪府大東市新田中町 5-11
TEL 072-806-7661 FAX 072-806-7662

URL <http://www.liqui-moly.co.jp>

取扱店